



BORNIT® - Dachbit

Bituumen-kaitsevõõp

Lahustivaba bituumen-kaitsevärv

Keskkonnasäästlik

Tehniline infoleht seisuga: 12. veebruar 2015

Liik ja omadused

BORNIT®-Dachbit on lahustita, plasti sisaldav kaitsevärv kvaliteetse bituumenemulsiooni baasil. Toodet kasutatakse külmalt ja see on universaalselt rakendatav. Toodet kasutatakse lahjendamata isoleeriva kattevärvina mitmesugustel ehituslikel aluspindadel. Toodet saab kanda pinnale pintsliga, rulliga või pihustada *airless*-meetodil.

Kasutusala

BORNIT®-Dachbit kasutatakse paljudel ehituslikel aluspindadel (nt betoon, krohv, puit, bituumen, plast) nii kaitsevärvinäiskuse vastu maapinnaga kokkupuutuvas osas kui ka kattevärvina bituumenist või mineraalsest materjalist katusekatete saneerimisel ja säilitamisel. Katustel peab olema vähemalt 3° (kraadine) kalle, et vältida püsiva vee kogunemine. Lisaks sobib toode suurepäraselt betoondetailide (šahtid, kanalid jne) kaitsevärvi jaoks.

BORNIT®-Dachbit võib lahjendada suhtega 1 : 2 veega bituumenemulsioon-alusvärvi valmistamiseks.

Toote eelised

- hea näke, head katteomadused ning vastupidavus ilmastikumõjudele
- kasutusvalmis ja universaalselt kasutatav
- eriti keskkonnasäästlik, kuna ei sisalda lahusteid
- materjali saab veega lahjendatult kasutada alusvärvinäiskuse vastu



Toote andmed lühidalt	Liik	lateksit sisaldav bituumenemulsioon
	Baas	bituumenemulsioon, lateks
	Lahustav aine	vesi
	Värvus	must (värskena pruun)
	Tihedus	ca 1,00 g/cm ³
	Konsistents	paks, voolav
	Katmine	pintsel, rull, hari, pihustusmeetod
	Tahke aine sisaldus	ca 60%
	Materjali- temperatuurivahemik töötlemisel	mitte alla + 5 °C
	Ladustamine	mitte alla + 2 °C - külmatundlik!
	Säilib	suletud originaalnõus 12 kuud
	Puhastamine	värskena veega tardunult <i>BORNIT®-Bitumenreiniger</i> 'iga, <i>BORNIT®-Multiclean</i> 'iga
	Lahjendaja	vesi
	Ohustavad ained Töömaterjalide määruse tähenduses	puuduvad
Ohuklass vastavalt VbF ja ADR	puudub	

Töötlemine

Aluspind

Aluspind peab olema kandeav, tugev, puhas ja ilma eraldavate aineteta (õlid, määrded jne). Aluspind võib olla kergelt niiske, kuid mitte märg. Imavate, mineraalsete aluspindade puhul soovitame kasutada alusvärvi, mida valmistatakse materjali veega lahjendades.

Töötlemine

BORNIT®-Dachbit on kasutusvalmis.

Alusvärvi valmistamiseks lahjendatakse BORNIT®-Dachbit värske kraaniveega suhtes 1 : 2 ja segatakse põhjalikult mehaanilise seguriga.

Kattekihid tuleb kanda peale lahjendamata kujul. Seejuures soovitame kanda pinnale vähemalt 2 kihti. Teine kiht kantakse peale pärast esimese kihi kuivamist.

Toodet kantakse pinnale värviharja, harja, pintsl, rulli või *airless*-pihustusseadmega.

Puhastada vastav tööriist kohe peale kasutamist veega.

Kivistunud materjali saab eemaldada BORNIT®-Bitumenreiniger'iga.

BORNIT®-Dachbit tohib pinnale kanda vaid kuiva ilmaga ja mingil juhul ei tohi seda kasutada külma või vihma korral või vihmaohu korral.



Kulu ca 0,4 l/m² (kihi kohta)

Ladustamine ja säilivus Originaalnõus säilib 12 kuud. Kaitsta külma eest!

Jäätmekäitlus Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud.
Materjalijääke on võimalik kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile 080410
(liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodis 080409)

Märkus Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas.

Tarnevorm 5 l ämber.....60 nõud alusel
10 l ämber.....44 nõud alusel
25 l ämber.....18 nõud alusel
