STÄRKE VERBINDET

BORNIT®-Fundamentgrund

Kiirkuivav bituumenemulsiooni eelmastiks

Schonend für die Umwelt
Lösemittelfrei

Tehniline infoleht seisuga: 12. november 2020

Liik ja omadused	BORNIT®-Fundamentgrund on määritav ja pihustatav, väga kiiresti kuivav, lahustivaba, polümeermodifitseeritud bituumenemulsiooni põhine eelmastiks.
Kasutusvaldkonnad	BORNIT®-Fundamentgrund-i kasutatakse sideainena aluspinna eeltöötluseks kõigile järgnevalt pealekantavatele 1- ja 2-komponentsetele BORNIT® paksukihilistele bituumenmastiksitele (Fundamentdicht, Profidicht). BORNIT®-Fundamentgrund nakkub hästi betooni, müüritise, krohvi ja kõigi teiste ehituses tavaliste aluspindadega.
Eelised	• kiire kuivamine, tänu sellele puudub viiteaeg järgnevate tööde jaoks • suur sissetungimisvõime aluspinnale ja hea tolmu sidumine • seatud eriti õhukeselt paksukihilise mastiksi optimaalseks läbikuivamiseks • lihtsam käsitsemine, kuna on kohe kasutusvalmis • lahustivaba ja keskkonnasõbralik • universaalselt kasutatav, seetõttu suur hulk kasutusvõimalusi • ökonoomne tänu väiksele seadme-, materjali- ja töökulule

STÄRKE VERBINDET

Toote andmed lühidalt	Liik	bituumenemulsioon
	Alus	bituumen, agregaadid
	Lahusti	vesi
	Värvus	pruun-must
	Tihedus 20°C juures	1,00 g/cm³
	Konsistents	õhukeselt voolav
	Pealekandmine	pritsimine, pintsel, värvirull
	Väljavoolamine DIN ISO 2431 kohaselt 3 mm düüs, 23°C	22 - 27 sekundit
	Ladustamine	kuivas, külmatundlik!
	Säilimisaeg	suletud originaalanumates 12 kuud
	Puhastamine	värskes olekus veega, kuivanud olekus BORNIT®-Bitumenreiniger-iga, BORNIT®-MultiClean'iga
	Ohuklass VbF ja ADR järgi	puudub
	GISBAU-tootekood	BBP 10

Aluspind

Aluspind peab olema puhas ja rasvavaba. Lahtised osakesed eemaldada, defektsed betooni- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada.

Töötlemine

BORNIT®-Fundamentgrund'i mitte töödelda välistemperatuuril ja objekti temperatuuril alla +5°C. Toode on kohe kasutusvalmis. Vajadusel võib materjali läbi segada.

Kulu

u 0,2 l / m² (olenevalt aluspinna imamisvõimest võib kulu varieeruda üles- või allapoole).

Ladustamine ja säilivus

BORNIT®-Fundamentgrund-i tuleb kaitsta külma eest. Vältida tuleb soojuse mõjusid üle +30°C ning otsest päikesekiirgust. Suletud originaalanumates säilib 12 kuud.

Jäätmekäitlus

Korduvkasutusse anda ainult jääkidest tühjendatud mahuti. Materjalijääke võib utiliseerida jäätmekoodi 080410 (liimaine- ja hermeetikujäätmed, mis ei kuulu 080409 alla) järgi.

Märkus

Käesolev infoleht asendab kõik toote kohta käivad varasemad tehnilised andmed. Need seega enam ei kehti. Andmed on kokku pandud vastavalt kasutustehnoloogia uusimale tasemele. Palun järgige siiski, et olenevalt ehitusobjektist võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes ettenähtud tööviisist. Kui individuaallepinguga pole kooskõlastatud teisiti, ei ole infolehes sisalduvad andmed siduvad ega kujuta endast seega kooskõlastatud tootekvaliteeti. Meil on õigus mis tahes ajal teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduvates andmetes.

Tarnevormid	5 l kanister	60 kanistrit alusel
	10 l kanister	60 kanistrit alusel
	20 l kanister	24 kanistrit alusel