



# ***BORNIT® - Korrosionsschutz KS***

## ***Korrosioonitõrjemastiks***

Bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv

Tehniline infoleht seisuga: 04. juuni 2015

---

**Liik ja omadused** BORNIT®-Korrosionsschutz KS on bituumeni baasil valmistatud isoleeriv ja korrosiooni eest kaitsev kattevärv. BORNIT®-Korrosionsschutz KS on kontrollitud vastavalt AIB-le.

---

**Kasutusala** BORNIT®-Korrosionsschutz KS sobib korrosioonikaitsevärvinä vagunite alusraamidele, silla- ja teraskonstruktsioonidele. BORNIT®-Korrosionsschutz KS kaitseb usaldusväärset betooni, müüritist, krohvi ja metalli, lahjendatud mitteoksüdeerivate hapete, suitsugaaside ja aurude eest, nt keemia- ja tekstiilitööstuses.

---

**Eelised**

- tungib sügavale aluspinda
- lihtne kasutada, kuna on töötlemisvalmis
- universaalselt kasutatav, tänu millele on arvukalt kasutusvõimalusi
- head nakkeomadused tänu testbenssiini osakestele
- majanduslikult kasulik ja soodne, kuna seadmete, materjali ja tööde vajadus on väike

---

<b>Toote andmed lühidalt</b>	Liik Baas Lahusti Värvus Tihedus 20°C juures Kilet moodustavad komponendid Konsistents Katmine  Kivistumisaeg Ladustamine ja säilivus  Puhastamine  Ohuklass vastavalt BetrSichV	bituumenit sisaldav korrosioonikaitsevärv bituumen, testbenssiin testbenssiin must 0,91-0,93 g/cm <sup>3</sup> vähemalt 60%  pintsliga pinnale kantav, pritsitav pintsel, värvimishari, pihustusseade (õhuta)  maksimaalselt 8 tundi 20°C juures toode pole külmatundlik! suletud originaalnõus minimaalselt 12 kuud. Hoida eemale süttimisallikast! BORNIT®-Bitumenreiniger, BORNIT®-MultiClean  tuleohtlik
------------------------------	--	--

---



---

**Töötlemine****Aluspind**

Aluspind peab olema kuiv, puhas, roosteta ja määrdeaineteta. Krundina kasutada BORNIT®-Bitugrundi.

**Töötlemine**

BORNIT®-Korrosionsschutz KS on ilma lahjendamata pintsliga pinnale kantav ja pihustatav. Soovitame kaht katmiskorda. Töötlemistemperatuur (ümbritsev ja alustemperatuur) ei tohiks olla madalam kui + 5 °C ega kõrgem kui + 35 °C.

---

**Kulu**

ca 0,4 l/m<sup>2</sup> katmiskorra kohta.

---

**Tervisekaitse, tööohutus ja tuleohutus**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Kasutage ainult hästiventileeritavates kohtades. Ärge kasutage siseruumides! Tuleohtlik ja keskkonnaohtlik! Hoida eemal süttimisallikatest. Pärast lahusti aurustumist ei ole toode keskkonnale ohtlik. Bituumenkiht pole inimestele, taimedele ega veeorganismidele ohtlik.

---

**Ladustamine**

Suletud originaalnõus ladustatav vähemalt 12 kuud. Toode pole külmatundlik!

---

**Jäätmekäitlus**

Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijäätke käidelda vastavalt jäätmekoodile 080409 (orgaanilisi lahusteid või teisi ohtlikke aineid sisaldavate liimide ja tihendusmasside jäätmed).

---

**Märkus**

Käesolev infoleht asendab kogu varasemat toote tehnilist informatsiooni. Seega varasem informatsioon enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele. Palume arvestada aga siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole kokkulepitud teisiti, pole kogu infolehes sisalduv informatsioon siduv ja tegemist pole seega kokkulepitud toote omadustega. Me jätame endale õiguse teha igal ajal käesolevas infolehes muudatusi. Soovitame Teil vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie koduleheküljelt [www.bornitbaltic.ee](http://www.bornitbaltic.ee)

---

**Tarnevorm**

10 l ämber ..... 45 nõud alusel  
25 l ämber ..... 18 nõud alusel  
200 l tünn

---