



BORNIT® - Alu-Tape

iseliimuv tihendus- ja remonditeip

Tehniline infoleht seisuga: 30.09.2015

Liik ja omadused

BORNIT®-Alu-Tape liimib ja tihendab usaldusväärselt metalli, plastikut, betooni ja puitu. Materjal on eriti sobiv:

- vuukide,
- vihmaveerennide,
- katuse- ja seinäühenduste,
- katete,
- klaaskatuste ja kasvuhoonete,
- teraskonstruksioonide,
- katusekatete, räasta- ja katusesooneplekkide tihendamiseks.

Toote andmed lühidalt

BORNIT®-Alu-Tape on iseliimuv ja külmalt töödeldav tihendusteip. Alumiiniumkile pealispind on väärstatud, UV-kindel ja on seega mehhaaniliselt vastupidav.

Kattemass koosneb elastomeerbituumenist ja kvaliteetsetest liimvaikudest.

Liik	iseliimuv remonditeip
Värvus	alumiiniumläikiv, pliivärvi, vasevärvi
Paksus	ca 1,5 mm ± 0,2 mm (EN 1849-1)
Mass	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ² (EN 1849-1)
Tulekindlus	E klass (EN 13501-1)
Veekindlus	2 kPa (EN 1928)
Konsistents	tahke
Ladustamine	kuivalt lõikeservadel seistes, otsese päikesekiirguse eest kaitstult.

Töötlemine

Tihendatavad pinnad peavad olema kuivad, ilma määrdeainete ja silikoonita ning hõõrumiskindlad.

Poorset aluspinda tuleks eelnevalt töödelda BORNIT®-Bitugrund'iga, et saavutada optimaalne nake. Kõige soodsam töötlemistemperatuur on vahemikus 5°C kuni 45°C. BORNIT®-Alu-Tape'i tuleks pärast pinnale kandmist tugevalt vastu seda suruda.

Vältida tuleb õõnsuste (mullide) teket.

Erakordselt madalate temperatuuride korral võib kattemassi tempereerida propaangaasipõleti või kuumaõhupuhuriga.



Märkused

Käesolev infoleht asendab kogu varasemat toote tehnilist informatsiooni. Seega varasem informatsioon enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele. Palume arvestada aga siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole teisiti kokku lepitud, pole kogu infolehes sisalduv informatsioon siduv ja tegemist pole seega kokkulepitud toote omadustega. Me jätame endale õiguse teha igal ajal käesolevas infolehes muudatusi. Me soovitame Teil vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie koduleheküljelt www.bornit.de.

Tarnevorm

Teibi pikkus rulli kohta:	10 m						
Laius mm:	50	75	100	150	200	225	300
Rulli karbis:	6	4	3	2	1	1	1
