



Toimivusdeklaratsioon

dga 4

Kuumalt töödeldav vuugimass standardi DIN EN 14188-1, tüübi N1
kohaselt

BIGUMA® – Arctic Grade

Vuugid teedel, lennuväljadel ja teistel betoon- ja asfaltpindadel

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Teinenkamp 43
D – 59494 Soest

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: süsteem 4

Teavitatud asutuse nimi ja identifitseerimistunnus:
pole oluline

Euroopa tehnilise hinnangu number: pole oluline

Deklareeritud toimivus:

Põhilised tunnused	Toimivus	Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon
Nakkumis- ja venimisvõime	sooritatud	DIN EN 14188-1:2004
Nakkumisvõime temperatuuril -	sooritatud	DIN EN 14188-1:2004
Vee läbilaskmatus Nakkumis- ja venimisvõime temperatuuril -25 °C	Ei esine adhesiivset ega kohesiivset purunemist	DIN EN 14188-1:2004
Kuulpenetratsioon ja elastne almööõtmete taastumine	≥ 60%	DIN EN 14188-1:2004
Koonuspenetratsioon	40–130 mm ⁻¹	DIN EN 14188-1:2004
Kuumuskindlus Koonuspenetratsioon Kuulpenetratsioon ja elastne almööõtmete taastumine	40–130 mm ⁻¹ ≥ 60%	DIN EN 14188-1:2004
Voolupikkus	≤ 2 mm	DIN EN 14188-1:2004
Kütusekindlus	NPD	
Asfaldiga ühilduvus	Ei esine adhesiivset purunemist ega õli	DIN EN 14188-1:2004

Eespool nimetatud toote toimivus vastab eespool selgitatud toimivusele. Selle
toimivusdeklaratsiooni ees vastutab üksnes eespool nimetatud tootja. Tootja eest ja
tema nimel alla kirjutanud

Soest, 07.01.2016

(väljastamise koht ja kuupäev)

volitatult Christian Schmidt
Kvaliteedi tagamise
osakonna juhtkond