



BORNIT® - Noax

Immutusvahend

Universaalne vett tõrjuv immutusvahend

Tehniline infoleht seisuga: 26. november 2014

Liik ja omadused

BORNIT-Noax on universaalne immutusvahend siloksaanpolümeeride baasil.

See on värvitu, lahustisisaldusega ning madala viskoossuse tõttu hästi peale kantav ja pihustatav.

BORNIT-Noax on UV-kindel ja nakkub suurepäraselt peaaegu kõikide tavaliselt imavate aluspindadega (nt tellised, looduskivi, puit, betoon jne).

Kasutusala

Ehitusmaterjalide (tellised, looduskivi, klinker, betoon, gaasbetoon, krohv ja puit jne) immutamise abil BORNIT-Noax'iga takistatakse nende niiskumis- ja imamisvõime, mõjutamata sealjuures veeaurude läbilaskevõimet. Seeläbi takistatakse seinte märgumist, fassaadide ja seinatahveldiste plekiliseks muutumist hoovihma, soola, lubjasette, külmakahjustuste korral, keemilise erosiooni korral agressiivsete heitgaaside tõttu õhus ning ka pragude ja hallituseene tekkimist ehitusmaterjali sisemistes kihtides.

Veeimavuse vähenemist tõendab Leipzigi ehituskeemia instituudi kontrollisertifikaat.

Töötlemine

BORNIT-Noax'it saab kasutada pintsliga, lühikarvalise värvirulli, pihustamise või uputamise abil. Aluspind tuleb enne katmist puhastada lahtisest mustusest ja tolmust. Pinnad tohivad olla kergelt niisked, aga mitte märjad.

BORNIT-Noax'it on soovitatav kanda pinnale kahe kihina, eriti arvestades tugevalt imavaid aluspindasid.

Kahe pealekandmise vahele jääv aeg: 20–30 minutit.

Kuivamisaeg vastavalt temperatuurile ja aluspinnale: umbes 8 tundi.

Võimalikke ülejääke siledal, mitteimaval pinnal on võimalik eemaldada lapiga. Suletud ruumides kasutamise korral tuleb hoolt kanda piisava tuulutuse eest.



Kulu	Betoon	ca 0,2–0,3 l/m ²
	Silikaattellis	ca 0,3–0,5 l/m ²
	Krohv	ca 0,3–0,4 l/m ²
	Tellis	ca 0,3–0,4 l/m ²
	Puit	ca 0,1–0,2 l/m ²
	Gaasbetoon	ca 1,0 l/m ²

Säilivus Suletud originaalnõus temperatuuri korral alla + 30 °C säilib vähemalt 12 kuud.

Jäätmekäitlus Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijääke kõrvaldada vastavalt jäätmete loetelu määrusele (AVV) jäätmekoodi 080409* alusel (liimi- ja tihendusmassi jäägid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid ja teisi ohtlikke aineid).

Märkus Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega need enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt rakendustehnoloogia kõige uuematele andmetele. Palun pidage siiski meeles, et sõltuvalt ehitusobjekti olukorrast võivad olla vajalikud kõrvalekaldumised infolehes esitatud töömeetoditest. Kui üksikutes lepingutes ei ole teisiti kokku lepitud, ei ole infolehes sisalduv teave siduv ja seega ei kujuta endast kokku lepitud toote omadusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduva teabe osas.

Tarnevorm

1 l pudel.....	6 pudelit karbis
5 l kanister.....	90 kanistrit alusel
10 l kanister.....	60 kanistrit alusel
