

BORNIT®- **Fundamentgrund**

Kiirkuivav bituumenemulsiooni eelmastiks



Tehn. infoleht seisuga: 04. august 2017

Liik ja omadused BORNIT®-Fundamentgrund on määratav ja pihustatav, väga kiiresti kuivav, lahustivaba, polümeermodifitseeritud bituumenemulsiooni põhine eelmastiks.

Kasutusvaldkonnad BORNIT®-Fundamentgrund-i kasutatakse sideainena aluspinna eeltötluseks kõigile järgnevalt pealekantavatele 1- ja 2-komponentsetele BORNIT®paksukihilistele bituumenmastiksitele (Fundamentdicht, Profidicht). BORNIT®-Fundamentgrund nakkub hästi betooni, müüritise, krohvi ja kõigi teiste ehituses tavaliste aluspindadega.

Eelised

- kiire kuivamine, tänu sellele puudub viiteaeg järgnevate tööde jaoks
- suur sissetungimisvõime aluspinnale ja hea tolmu sidumine
- seatud eriti õhukeselt paksukihilise mastiksi optimaalseks läbikuivamiseks
- lihtsaim käsitsemine, kuna seatud kasutusvalmiks
- lahustivaba ja keskkonnasõbralik
- universaalselt kasutatav, seetõttu suur hulk kasutusvõimalusi
- ökonoomne tänu väiksele seadme-, materjali- ja töökulule

Toote andmed lühidalt	Liik	bituumenemulsioon
	Alus	bituumen, agregaadid
	Lahusti	vesi
	Värvus	pruun-must
	Tihedus 20°C juures	1,00 g/cm ³
	Konsistents	õhukeselt voolav
	Pealekandmine	Airless pihustatav, pintsel, tutt, roller
	Väljavoolamine DIN ISO 2431 kohaselt	22 - 27 sekundit
	3 mm düüs, 23°C	u 20 %
	Bituumenisisaldus	külmatundlik!
	Ladustamine	suletud originaalanumates 12 kuud
	Säilimisaeg	värskes olekus veega, kuivanud olekus
	Puhastamine	BORNIT®-Bitumenreiniger-iga, BORNIT®-MultiClean'iga
	Ohuklass VbF ja ADR järgi	puudub
	GISBAU-tootekood	BBP 10

Aluspind Aluspind peab olema puhas ja rasvavaba. Lahtised koostisosad, defektsed betooni- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada.

Töötlemine BORNIT®-Fundamentgrund'i mitte töödelda välistemperatuuril ja objekti temperatuuril alla +5°C. Toode on seatud kasutusvalmiks. Vajaduse korral lühidalt segada.

Kulu u 0,2 l / m² (olenevalt aluspinna imamisvõimest võib kulu varieeruda üles- või allapoole).

Ladustamine BORNIT®-Fundamentgrund-i tuleb kaitsta külma eest. Vältida tuleb soojuste mõjusid üle +30°C ning otsest päikesekiirgust. Suletud originaalanumates säilib 12 kuud.

Utiliseerimine Korduvkasutusse anda ainult jääkidest tühjendatud mahuti. Materjalijääke võib utiliseerida jäätmekoodi 080410 (liimaine- ja hermeetikujäätmel, mis ei kuulu 080409 alla) järgi.

Märkus Käesolev infoleht asendab kõik toote kohta käivad varasemad tehnilised andmed. Need seega enam ei kehti. Andmed on kokku pandud vastavalt kasutustehnoloogia uusimale tasemele. Palun järgige siiski, et olenevalt ehitusobjektist võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes ettenähtud tööviisist. Kui individuaalpepinguga pole kooskõlastatud teisiti, ei ole infolehes sisalduvad andmed siduvad ega kujuta endast seega kooskõlastatud tootekvaliteeti. Meil on õigus mis tahes ajal teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduvates andmetes. Soovitame Teil mistahes muudatuste kohta infot leida meie veebilehelt www.bornit.de.

Tarnevormid

5 l ämber.....	75 anumad alusel
10 l ämber.....	45 anumad alusel
25 l ämber.....	18 anumad alusel
