



BORNIT® -

Bitugrund Fix

Monikäyttöinen bitumipinna pohjustesuihke

Tekniset tiedot 11. kesäkuuta 2015 tiedoilla

CE-merkintä



1023

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Reichenbacher Strasse 117

D-08056 Zwickau

2012

20324/2013/01

EN 15322:2013

Bitumiliuos ja pehmenetty bitumipitoinen sideaine/Tyyppi Fm2B6

Viskositeetti	Luokka 2
Liukenevuus	Luokka 2
Leimahduspiste	Luokka 2
Kovettuminen/tislaus	Luokka 6
Olomuoto keskimääräisissä käsittelylämpötiloissa (tunkeutuma)	Luokka 2
Olomuoto korotetuissa käsittelylämpötiloissa (tunkeutuma)	Luokka 0
Olomuoto korotetuissa käsittelylämpötiloissa (tunkeutuma)	Luokka 0

Tuotetyyppi ja ominaisuudet

BORNIT®-Bitugrund Fix on ruiskutettava, liuotinpitoinen bitumipohjuste. Erityisvalmisteisella käyttäjäystävällisellä 360° kallistusventtiilillä varustetulla suihkepullolla voidaan käsitellä pieniäkin alueita ilman lisälaitteita. Tuote tunkeutuu hyvin alustaan, toimii pölyä sitoen ja kuivuu nopeammin kuin siveltimellä levitettävät bitumipohjusteet. Tehoaine on testattu AIB:in mukaisesti. BORNIT®-Bitugrund Fix on lisäksi testattu standardin EN 15332 (Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiliuosten ja fluksattujen bitumisten sideaineiden laatuvaatimukset) mukaisesti.

Käyttökohteet

BORNIT®-Bitugrund Fix on tarkoitettu alustan esikäsitteilyyn ja erilaisten bitumipitoisten rakennusmateriaalien tartunnan parantamiseen seuraavissa käyttökohteissa:

- Alustan esikäsitteily bitumilevityksessä
- Liuotinpitoisten bitumipinnoitteiden pohjuste (BORNIT®-Isolieranstrich, - Kaltkleber, - Kaltspachtel, -Korrosionsschutz jne.)
- Tartuntaa parantava aine tienrakennusurakoissa (BORNIT®-Kaltmischgut, - Schlagloch-Ex ja Reaktiv-Asphalt)
- Tartuntaa parantava aine asfalttipäällysteissä ennen BORNIT®-Riss Tape käyttämistä
- Saumojen pohjustaminen ennen sauman käsittelyä BORNIT®-Fugenbandilla
- Bitumiprofiilien ja nauhojen tartunnan parantaminen (BORNIT®-Dreiecksband, - Trapezband, - Alu-Tape)

BORNIT®-Bitugrund Fix tarttuu melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin (mm. betoni, tiili, rappaus, metalli, puu, asfaltti jne.).

BORNIT®-Bitugrund Fix ei sovellu käytettäväksi vaahdotetun ja kutistetun polystyrolin kanssa eikä alustaan, joka ei kestä liuottimia!



Tuotteen edut

- yksinkertainen käsittely, sivellintä, harjaa tai telaa ei tarvita
- työkaluja ei tarvitse puhdistaa
- heti käyttövalmis
- taloudellinen käytössä
- yleisesti sopii pienille alueille
- hyvä tarttuvuus ja nopea kuivuminen
- erinomainen tunkeuma ja alustassa verkostuminen

Tuotetiedot lyhyesti

Tuotetyyppi	bitumipohjuste, sisältää liuotinta
Koostumus	bitumi
Liuote	puhdistusbensiini
Värisävy	musta
Tiheys 23 °C lämpötilassa	0,74 g/cm ³
Olomuoto	suihkutettava
Levitys	Suihkepullo (suihkuttaa vain alaspäin!)
Käsittelylämpötila	
(ympäristön ja alustan lämpötila)	vähintään +5 °C ja enintään +35 °C
Varastointi	kuiva, viileä, tuote kestää jäätyksen suljetussa alkuperäispakkauksessa
Säilyvyys	12 kuukautta
	Säilytetään erillään sytytyslähteistä!
GISBAU-tuotenumero	BBP 30
VOC-pitoisuus	< 560 g/l

Käsittely

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Irralliset kappaleet poistetaan ennen pohjusteen levittämistä. Tuotetta säilytetään ennen levitystä huoneenlämmössä ja suihkepulloa ravistellaan ennen käyttöä voimakkaasti noin minuutin ajan. BORNIT®-Bitugrund Fix suihkutetaan taivuttamalla ruiskutus-suulake alaspäin noin 25 cm etäisyydeltä tasaisesti alustaan. Saa suihkuttaa vain alaspäin! Jos suutinta pidetään ylöspäin, pullosta tulee vain kaasua! Se taas saattaa johtaa siihen, että pulloa ei tyhjennetä kokonaan. Alustaan käsittelyä voi jatkaa vasta pohjusteen täydellisen kuivumisen jälkeen.

Menekki

Suihkepullosta riittää noin 3 m² käsittelyyn alustan tyypistä, kerrospaksuudesta ja käytötavasta riippuen.

Varastointi

BORNIT®-Bitugrund Fix säilyy 12 kuukautta. Tuote kestää jäätyksen. Suojattava suoralta auringonsäteilyltä ja sytytyslähteiltä.

Altistumisen ehkäiseminen ja palontorjunta

- Tuotteen lähellä ei saa säilyttää elintarvikkeita; tuotteen käsittelyn aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida; käytössä on noudatettava yleisiä hygieniaohteita.
- Vältettävä tuotteen höyryjen ja suihkeen hengittämistä; suljetuissa tiloissa käsittelyn aikana on varmistettava riittävä raikkaan ilman sisääntulo tai käytettävä hengityssuojaa yhdistelmäsuodattimella A2/P3; lisäksi on käytettävä liuottimia kestäviä nitrili- tai fluorikumia (Viton) suojakäsineitä.
- Tuote on valmistajan tietojen mukaan erittäin helposti syttyvä, suojattava auringonsäteilyltä ja yli +50 °C lämpötilalta. Vaaralliset ainesosat tuote-etiketin tietojen mukaan: hiilivetyseos (puhdistusbensiini) painekaasuilla (propani/butaani)

Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa!

Katso lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta!



Käytöstä poistaminen Kierrätettäväksi toimitetaan vain huolellisesti tyhjennetyt ja puhdistetut säilytysastiat. Materiaalijäämät voidaan poistaa käytöstä jätekäsittelyasetuksen (Saksassa: AVV-ASN: 160504* (Vaarallisia kaasuja sisältävät aineet painepulloissa (myös halonit)) ja puhdistamattomat pakkaukset jätekäsittelyasetuksen (Saksassa: AVV-ASN: 150110* (Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät tai vaarallisilla aineilla saastuneet pakkaukset) vaatimusten mukaisesti.

Huomautus Tämä tekninen tietolehti korvaa kaikki aikaisemmin tuotteesta annetut tiedot. Aikaisemmat tiedot eivät ole enää voimassa. Tiedot on laadittu tuotteen käytöstä saatujen uusimpien tietojen pohjalta. On huomioitava, että rakennuskohteen olosuhteet saattavat vaatia poikkeamia tässä asiakirjassa kuvatuista käsittelytavoista. Jos ei ole sitovasti muuta sovittu, tässä teknisessä tietolehdessä annetut tiedot eivät ole sitovia eivätkä edusta sovittuja tuoteominaisuuksia. Pidätämme oikeuden tässä asiakirjassa annettujen tietojen muuttamiseen. Uusimmat tiedot tuotteesta saa meidän internetin kotisivulta www.bornit.de.

Toimituspakkaukset 600 ml suihkepullo 12 pulloa laatikossa..... 70 laatikkoa/kuljetuslava
