

# Fundamentgrund

## Kiirkuivav bituumenemulsiooni eelmastiks



### Lühiinfo

- kiire kuivamine
- tungib sügavalt aluspinda ja seob hästi tolmu
- seatud eriti õhukeselt paksukihilise mastiksi optimaalseks läbikuivamiseks
- universaalselt kasutatav
- ökonoomne
- lahustivaba ja keskkonnasõbralik

### Kulu

- ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> olenevalt aluspinda imavusest

### Lagerhinweis



- hoida külma eest
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

### Kõrvaltooted

#### Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

#### Lisatooted

- BORNIT® Fundamentdicht 1K
- BORNIT® Profidicht 1K Fix
- BORNIT® Fundamentdicht 2K
- BORNIT® Fundamentflex 2K
- Graco® Mark X Max

### Tarnevorm

Tarnevorm	Artikli-Nr.	EAN-kood	Värv	kanistrist jagub:
10 l kanister 60 kanistrit (600 ltr.) / EUR-alusel	6900002656	4 017228 00444 0	must	ca. 50 m <sup>2</sup>
20 l kanister 24 kanistrit (480 ltr.) / EUR-alusel	6900002655	4 017228 00395 5	must	ca. 100 m <sup>2</sup>
5 l kanister 60 kanistrit (300 ltr.) / EUR-alusel	6900002657	4 017228 00443 3	must	ca. 25 m <sup>2</sup>



tööriistad puhastada peale kasutamist kohe veega!



## Kasutusala

BORNIT®-Fundamentgrund'i kasutatakse sideainena aluspinna eeltötluseks kõigile järgnevalt pealekantavatele 1- ja 2-komponentsetele BORNIT® paksukihilistele bituumenmastiksitele (Fundamentdicht, Profidicht).

BORNIT®-Fundamentgrund nakkub hästi betooni, müüritise, krohvi ja kõigi teiste ehituses tavaliste aluspindadega.

## Toote andmed lühidalt

Liik	bituumenemulsioon
Baas	bituumen, lisandid
Tihedus +20 °C	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Lahusti	vesi
Pealekandmine	pihustusseade, pintsel, rull
Värv	pruun, must
Konsistents	voolav
pH-väärtus	11,0 - 11,5
Ladustamine	kaitsta külma eest!
Säilivus	suletud originaalpakendis säilib 12 kuud
GISCODE	BBP 10
Ohtlikud ained Töömaterjalide määruse tähenduses	puuduvad
Puhastamine	värskelt veega, kuivanult BORNIT®-MultiClean'i või BORNIT®-Bitumenreiniger'iga
Kilet moodustavad komponendid	ca. 20%
Leekpunkt	n.b.
Väljavoolamine vastavalt DIN ISO 2431	22 - 27 sekundit
3 mm-tüüs, +23 °C	

## Liik ja omadused

BORNIT®-Fundamentgrund on määratav ja pihustatav, väga kiiresti kuivav, lahustivaba, polümeermodifitseeritud bituumenemulsiooni põhine eelmastiks.

## Eelised

- kiire kuivamine, tänu sellele puudub viiteaeg järgnevate tööde jaoks
- suur sissetungimisvõime aluspinnale ja hea tolmu sidumine
- seatud eriti õhukeselt paksukihilise mastiksi optimaalseks läbikuivamiseks
- lihtsam käsitsemine, kuna on kohe kasutusvalmis
- lahustivaba ja keskkonnasõbralik
- universaalselt kasutatav, seetõttu suur hulk kasutusvõimalusi
- ökonoomne tänu väiksele seadme-, materjali- ja töökulule

## Aluspind

Aluspind peab olema puhas ja rasvavaba. Lahtised osakesed eemaldada, defektsed betooni- ja krohvikohad ning praod ja augud tuleb eelnevalt parandada.

### Töötlemine

BORNIT®-Fundamentgrund'i mitte töödelda välistemperatuuril ja objekti temperatuuril alla +5°C. Toode on kohe kasutusvalmis. Vajadusel võib materjali läbi segada.

### Kulu

Ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> (olenevalt aluspinna imamisvõimest võib kulu varieeruda üles- või allapoole).

### Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

### Soovitavad isikukaitsevahendid



### Jäätmekäitus

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080410 (liimi- ja hermeetikujäätmed, välja arvatud need, mis kuuluvad numbri 080409 alla).

### Märkus

Käesolev infoleht asendab kõik toote kohta käivad varasemad tehnilised andmed. Need seega enam ei kehti. Andmed on kokku pandud vastavalt kasutustehnoloogia uusimale tasemele. Palun järgige siiski, et olenevalt ehitusobjektist võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes ettenähtud tööviisist. Kui individuaalpepinguga pole kooskõlastatud teisiti, ei ole infolehes sisalduvad andmed siduvad ega kujuta endast seega kooskõlastatud tootekvaliteeti. Meil on õigus mis tahes ajal teha muudatusi käesolevas infolehes sisalduvates andmetes.