

MultiClean Fix

Looduslik puhastusvahend



Lühiinfo

- keskkonnasõbralik puhastusaine, mis lahustab tõrva, bituumenit ja määrdunud asfaldi
- rasvad, vahad, kütteõlid, liimid, värvid jne.

Kulu

- olenevalt pinna või eseme määrdumisastmest

Ladustamine



- ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
- suletud originaalpakendis säilib 12 kuud

Lisatooded

- BORNIT® MultiClean
- kõik Borniti® bituumentooded

Tarnevorm

600 ml pudel
12 pudelit (7200 ml) / karbis
70 karpi (504000 ml) / alusel

Artikli-Nr.

6800000350

EAN-kood

4 017228 00066 4

Värv

läbipaistev

pudelist jätkub:

olenevalt pinna saasteastmest



Toote andmed lühidalt

Värv
Ladustamine
Säilivus
Leekpunkt

värvitu
ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
suletud originaalpakendis säilib 12 kuud
-20 °C

Liik ja omadused

BORNIT®-MultiClean on ülitõhus taimsetel toimeainetel põhinev pihustatav puhastusvahend, mida saab kasutada tõrva-, bituumeni- ja määrdunud asfaldi, erinevate liimide, hermeetikute, rasva-, vaha-, kütteõli- ja värviplekkide kiireks ja põhjalikuks eemaldamiseks. Tänu suurele lahustusvõimele ja hõlpsale käsitsemisele pihustina saab isegi raskesti ligipääsetavad kohad põhjalikult puhastada. BORNIT®-MultiClean Fix sobib hästi kasutamiseks tootmistööstuses, samuti bituumeni- ja asfalditööstuse tööriistade ja süsteemide

puhastamiseks. Toode ei sobi ülitundlikele pindadele nagu värvitud pinnad. Enne kasutamist testige kindlasti sobivas kohas! BORNIT®-MultiClean Fix ei sisalda klooritud lahusteid.

Kulu

olenevalt pinna või eseme määrdumisastmest

Tervise-, töö- ja tuleohutus

- Hoida eemal toidust, töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada, järgida elementaarseid hügieenireegleid.
- Vältige aerosooliaurude sissehingamist, tagage kinnistes ruumides kasutades piisav värske õhku sissevool või kasutage kombineeritud filtriga A2/P3 maski, kandke lahustikindlaid nitrilist või fluorkummist (Viton) valmistatud kindaid.
- Vastavalt Tööohutuse ja tervishoiu määrusele (Betr.-SchV) väga tuleohtlik, kaitsta otsese päikesevalguse ja üle +50 °C temperatuuri eest
- Käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta teabe saamiseks vaadake kehtivat ohutuskaarti.

Soovitavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijäätke võib utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 160504* (ohtlike aineid sisaldavad gaasid survemahutites (sh haloonid)) ja puhastamata pakendid vastavalt jäätmekoodile 150110* (pakend, mis sisaldab ohtlike ainete jääke või on nendega saastunud).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.