

Siloanstrich

Bituumentit sisaldav kaitsevärv käärimis- ja puhastusprotsessides tekkivate kahjustavate ainete vastu



Lühinfo

- kaitseb betooni, müüritist, krohvi puitu ja metalli
- kaitsev kate nii agressiivse reovee kui ka leeliste, orgaaniliste hapete ja soolade vastu
- hästi nakkuv
- kohe kasutusvalmis

Kulu

- ca 0,4 l/m² kihi kohta (vaja on 3. kihti)

Ladustamine



- hoida kuivas, materjal pole külmatundlik
- hoida eemale süttimisallikatest!
- suletud originaalnõus säilib 12 kuud

Kõrvaltooted

Kruntimine

- BORNIT® Silogrund

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Tarnevorm	Artikli-Nr.	EAN-kood	Värv	materjalist jagub:
10 l metallämber 45 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel	6900002642	4 017228 00410 5	must	ca. 25 m ²
200 l tünn 4 tünni (800 ltr.) alusel	6900002640	4 017228 00412 9	must	ca. 500 m ²
25 l metallämber 18 ämbrit (450 ltr.) / EUR-alusel	6900002641	4 017228 00411 2	must	ca. 62,5 m ²



Enne töötlemist segage!



Kasutuala

BORNIT®-Siloanstrich kaitseb betooni, müüritist, krohvi, puitu ja metalli vee sissetungimise ja seeläbi nende hävinemise ning korrosiooni eest.

BORNIT®-Siloanstrich sobib hästi katva kaitsevõrvina siloaukude, puhastusbasseinide, lágakanalite, tallide jm jaoks leeliste, hapete ja soolade vastu. Paremaks betooni, müüritise või krohvi nakkumiseks kasutada aluskruundina BORNIT®-Silogrund'i.

Toote andmed lühidalt

Liik	täiteaineteta bituumenvärv
Baas	bituumen, lahusti
Tihedus +20 °C	0,90 - 0,93 g/cm ³
Lahusti	testbensiin
Pealekandmine	pintsl, värvirulli, spetsiaalse pihustusseadmega
Värv	must
Konsistents	voolav
Töötlemistemperatuur	min +5 °C
Ladustamine	kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
Säilivus	suletud originaalnõus säilib 12 kuud
GISCODE	BBP 30
VOC-sisaldus	g/Lb: < 350 g/l < 350 g/l
Ohuklass vastavalt BetrSichV-le	süttiv
Puhastamione	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean, BORNIT®-Bitumenreiniger
Kilet moodustavad komponendid	ca. 60 %
Kuumakindlus	stabiilne kuni +70 °C, vastavalt AIB-le
Leekpunkt	30 - 43 °C
Algne keemispunkt ja keemisivahemik	> +150 °C

Liik ja omadused

BORNIT®-Siloanstrich on pärast kuivamist lõhnatu bituumenvärv, millel on kõrge plastilisus ja soojuskindlus. Toode kantakse või pritsitakse peale külmalt ning see on vastupidav käärimisprotsessidele läga ja reovee suhtes.

Eelised

- Lihtsaim käsitsemine, kuna see on kasutusvalmis
- Universaalselt rakendatav, seega lai valik kasutusvõimalusi
- hea nakkuvus ja kuumakindlus
- säästlik ja kulusid vähendav, kuna on vaja vähem seadmeid, materjale ja tööd

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja määrdeaineteta. BORNIT®-Siloanstrich nakkub kõigile ehituses kasutatavatele aluspindadele. Mineraalsete aluspindade puhul kasutada krundina BORNIT®--Silogrund'i (ca 0,2 l/m²). Värsket betooni tuleb kuivatada vähemalt 28 päeva.

Töötlemine

BORNIT®-Siloanstrich'i võib peale kanda või pritsida lahjendamata kujul. Töötlemistemperatuur (ümbrisev ja aluskatte temperatuur) ei tohiks olla madalam kui + 5 °C ega kõrgem kui + 35 °C. Esmakordsel katmisel on vaja vähemalt 3 katmiskorda

Kulu

ca. 0,4 l/m² kihi kohta (vaja on 3 kihti)

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Toodet tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööl. Kasutage ainult hästi ventileeritavates kohtades, järgige TRGS-i kehtivat versiooni. Mitte kasutada suletud ruumides! Tuleohtlik ainult vedelana ja keskkonnale ohtlikuna, hoida eemal

süttimisallikatest. Kui lahusti on aurustunud, ei kujuta toode keskkonnale ohtu. Bituumenkile ei ole inimesele ohtlik, samuti taime- ja veemaailmale.

Soovitavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 080409* (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.