



**BORNIT® -**

**Noax**

**monikäyttöinen vettähylykiväksi tekevä  
ja kyllästysaine**

Tekniset tiedot 26. marraskuuta 2014 tiedoilla

**Tuotetyyppi ja  
ominaisuudet**

BORNIT®-Noax on monikäyttöinen siloksaanipohjaista polymeria sisältävä vettähylykiväksi tekevä kyllästysaine. Tuote on väritön, sisältää liuottimia ja on alhaisen viskositeetin johdosta helposti levitettävä ja ruiskutettava. BORNIT®-Noax kestää UV-säteilyn ja tarttuu erinomaisesti melkein kaikkiin yleisesti käytettäviin imukykyisiin materiaaleihin (mm. tiili, luonnonkivi, puu, betoni jne.)

**Käyttökohteet**

**BORNIT®-Noax** –kyllästysaine vähentää rakennusmateriaalien (tiili, luonnonkivi, keraaminen laatta, betoni, kaasubetoni, rapattu ja puinen pinta yms.) vedellä kostuvuutta ja imukykyä ilman, että materiaalin vesihöyryn läpäisevyys siitä kärsisi. Tuotteen käyttö auttaa estämään seinien kostumista, julkisivuihin ja puuverhouksiin kaatosateella vesitahrojen muodostumista, suolakerrosten muodostumista, kalkin irtaantumista, pakkasvaurioita, aggressiivisten päästöjen aiheuttamaa kemiallista eroosiota sekä rakennusmateriaalien sisäkerroksiin halkeamien ja homekasvuston syntymistä. Tuotteelle on myönnetty Leipzigin rakennuskemian instituutin veden imukykyä vähentävän vaikutuksen osoittava sertifiikaatti.

**Käsittely**

BORNIT®-Noax levitetään alustaan siveltimellä, lyhytkarvaisella maalitelalla, ruiskuttamalla tai upottamalla. Alusta on ennen tuotteen levitystä puhdistettava irtoliasta ja pölystä. Alusta saa olla hieman kostea, mutta ei märkä. BORNIT®-Noax voidaan levittää niin monta kerrosta, kuin tarpeelliseksi katsotaan. Voimakkaasti imeviin pintoihin on levitettävä vähintään kaksi kerrosta. Kahden levityskerran välissä on pidettävä 20 – 30 minuutin tauko. Ylimääräinen tuote pyyhitään tasaisesta, huonon imukykyyn alustasta puhtaalla pyyhkeellä. Tuotteen erinomaisen impregnointivaikutuksen takia ei ole lisäkäsittely tarpeen.

**Menekki**

Betoni	n. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Kalkkihiekkakivi	n. 0,3 l/m <sup>2</sup>
Rappaus, huokoinen	n. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Rappaus, suljetut huokokset	n. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Tiili	n. 0,3 l/m <sup>2</sup>
Puu	n. 0,1 l/m <sup>2</sup>
Kaasubetoni	n. 0,5 l/m <sup>2</sup>



<b>Altistumisen ehkäiseminen ja palontorjunta</b>	<p>Tuotetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa tuotteen käsittelyn aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida.</p> <p>Käytetään vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa, käytössä on noudatettava vaarallisten aineiden käsittelyohjeiden päivitetyn version vaatimuksia.</p> <p><b>Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa!</b></p> <p>Nestemäisessä olomuodossa helposti syttyvä ja ympäristölle haitallinen, pidettävä erillään sytytyslähteistä.</p> <p>Tuote ei ole luottimeen haihtumisen jälkeen ympäristölle haitallinen.</p>						
<b>Varastointi</b>	<p>Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa alle +30 °C lämpötilassa vähintään 12 kuukautta.</p>						
<b>Käytöstä poistaminen</b>	<p>Kierrätettäväksi toimitetaan vain huolellisesti tyhjennetyt ja puhdistetut säilytysastiat. Materiaalijäämät voidaan poistaa käytöstä jätekesittelyasetuksen (Saksassa: AVV-ASN: 080409* (Luonnonmukaisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita sisältävät liima- ja tiivistejätteet) vaatimusten mukaisesti.</p>						
<b>Huomautus</b>	<p>Tämä tekninen tietolehti korvaa kaikki aikaisemmin tuotteesta annetut tiedot. Aikaisemmat tiedot eivät ole enää voimassa. Tiedot on laadittu tuotteen käytöstä saatujen uusimpien tietojen pohjalta. On huomioitava, että rakennuskohteen olosuhteet saattavat vaatia poikkeamia tässä asiakirjassa kuvatuista käsittelytavoista. Jos ei ole sitovasti muuta sovittu, tässä teknisessä tietolehdessä annetut tiedot eivät ole sitovia eivätkä edusta sovittuja tuoteominaisuuksia. Pidätämme oikeuden tässä asiakirjassa annettujen tietojen muuttamiseen. Uusimmat tiedot tuotteesta saa meidän internetin kotisivulta <a href="http://www.bornit.de">www.bornit.de</a>.</p>						
<b>Toimituspakkaukset</b>	<table><tr><td>1,0 l pullo .....</td><td>6 kpl laatikossa</td></tr><tr><td>5,0 l kanisteri .....</td><td>90 kpl kuljetuslavalla</td></tr><tr><td>10,0 l kanisteri .....</td><td>60 kpl kuljetuslavalla</td></tr></table>	1,0 l pullo .....	6 kpl laatikossa	5,0 l kanisteri .....	90 kpl kuljetuslavalla	10,0 l kanisteri .....	60 kpl kuljetuslavalla
1,0 l pullo .....	6 kpl laatikossa						
5,0 l kanisteri .....	90 kpl kuljetuslavalla						
10,0 l kanisteri .....	60 kpl kuljetuslavalla						