

## Asphalt-Fix

Kiirestitarduv külm asfaltsegu



### Lühiinfo

- külmalt töödeldav ja kohe kasutusvalmis
- puudub segamisaeg
- peale paigaldust ja tihendamist koheselt ülesõidetav
- kiiresti kivistuv ja stabiilne
- ei ole külmatundlik
- saab paigaldada ka niiskele aluspinnale

### Kulu

- ca. 25 kg/m<sup>2</sup> ühe kihipaksuse cm kohta

### Ladustamine



- Hoida kuivas kohas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
- Suletud originaalpakendis säilib 12 kuud

### Kõrvaltooted

#### Kruntimine

- BORNIT® Bitugrund Fix

#### Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

#### Lisatooted

- Asphalt-Heißmischgut

### Inhalt

25 kg plastämber

24 ämbrit (600 kg) / EUR-alusel

### Artikli-Nr.

6800000451

### EAN-kood

4 017228 00688 8

### Värv

must

### ämbrist jagub:

ca. 1,0 m<sup>2</sup>



### Kasutusala

BORNIT®-Asphalt-Fix on mõeldud põhiliselt tänavaremonditöödeks. Kuna materjali saab väga lihtsalt ja keeruliste abivahenditeta töödelda, saab selle paigaldusega oma hoovis või parkimisplatsil hakkama ka mitte suurte kogemustega ehitaja.

BORNIT®-Asphalt-Fix-i kasutatakse mehaaniliselt või külma tagajärjel tekkinud aukude täitmiseks ning asfaltkattega tänavate ja kõnniteede pinnaerinevuste tasandamiseks. Materjali võib kasutada ka väikeste rampide loomiseks, augutäitematerjalina pärast kanalisatsioonikaevude remonti ning ka betoonpinda tekkinud kahjustuste parandamiseks.

BORNIT®-Asphalt-Fix-i võib kasutada kõigi koormuskategooriate teedel kihi paksusega kuni 5 cm. Suure liikluskoormusega teedel soovitame kasutada siiski BORNIT®-Reaktiv-Asphalt'i.

### Toote andmed lühidalt

Pealekandmine

silumiskellu, pahtlilabidas, reha

Värv

must

Konsistents

kõva, valatav, laotatav

Töötlemistemperatuur

al -5 °C

Ladustamine

hoida kuivas, toode ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!

Säilivus suletud originaalpakendis säilib 12 kuud  
Leekpunkt n.a.

### Liik ja omadused

BORNIT®-Asphalt-Fix on lihtsalt töödeldav, kiiresti tarduv remondimaterjal asfalt- ja betoonpindade parandustöödeks. See koosneb bituumenist ja peenkillustikust fraktsiooniga 0-5.

BORNIT®-Asphalt-Fix on keskkonnasäästlik ja -sõbralik ning korduvalt kasutatav. Pärast segu paigaldamist ja tihendamist võib parandatud kohtadest kohe üle sõita. BORNIT®-Asphalt-Fix-i võib hiljem igal ajal asfaldiga katta. Pärast lühikest tardumisaega on tootel sama pikk eluiga kui kuumseguga läbiviidud parandustel.

### Eelised

- külmalt töödeldav, kasutusvalmis
- võrreldes kahekomponendiliste segudega hoiate kokku segamisaja
- pärast paigaldamist ja tihendamist kohe koormatav ja stabiilne
- kiiresti tarduv ja koormusi taluv
- võib katta asfaldi kuumseguga
- ei karda külma, kasutamine võimalik kuni -5 °C
- paigaldamisega saab hakkama ka mitte kogenud ehitaja
- võib kasutada ka niiskel pinnal
- pikk säilivusaeg (vähemalt 12 kuud)

### Aluspind

Aluspind tuleb puhastada igasugusest lahtistest osadest, prahist ja tolmust, seisvast veest, lumest, jääst ning määrdeainetest. Materjali kasutamisel betoonil, õhukeste kihtide loomiseks ning muudel juhtudel, mil nakkuvus teiste kihtidega ning servadel on eriliselt tähtis, tuleb vana pind ja/või servad töödelda eelnevalt BORNIT®-Bitugrund Fix'iga. Pärast krundi kuivamist (ei pea olema täiesti kuiv) võib kohe alustada BORNIT®-Asphalt-Fix-i paigaldamist.

### Töötlemine

BORNIT®-Asphalt-Fix kanda aluspinnale ning tasandada reha või kelluga soovitud pinnast veidi kõrgemaks. Seejärel piserdada peale vett (ca 1 l ämbri kohta). Pärast seda tuleb segu korralikult tihendada. Väiksemate pindade puhul piisab tugevast tampimisest käsitamperiga, suuremate pindade puhul on soovitatav kasutada vibroplaati või rulli.

Kui BORNIT®-Asphalt-Fix paigaldatakse välistemperatuuril alla 0°, on soovitatav hoida segu selle hõlpsamaks käsitlemiseks eelnevalt soojas ruumis (min +15 °C). Talvetemperatuuridel alla -5 °C ei ole soovitatav töid läbi viia.

Pärast BORNIT®-Asphalt-Fix-i paigaldamist ja tihendamist võib värsket pinnast kohe üle sõita. Kleepumise vähendamiseks võib pinna peene liiva või tolmuga üle puistata. Lõplik tihenemine toimub tänu liiklusele.

### Kulu

ca. 25 kg/m<sup>2</sup> ühe kihipaksuse cm kohta

## Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiata kehtivalt ohutuskaardilt.

## Soovitavad isikukaitsevahendid



## Jäätmekäitus

Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).

## Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti. Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.