

Kaltmischgut

Kiirestitarduv külm asfaltsegu



Lühiinfo

Kulu

- Lahustivaba asfaldisegu
- kohe kotist kasutusvalmis
- külmalt töödeldav löökaukude, külmakahjustuste ja muude teekahjustuste kiireks eemaldamiseks
- ca. 25 kg/m² kihi paksuse cm kohta

Ladustamine



- kuivas, vältida otsest päikesevalgust
- suletud originaalkotis säilib 12 kuud

Kruntimine

- BORNIT® Bitugrund Fix

Puhastamine

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Lisatooted

- BORNIT® Reaktiv-Asphalt
- BORNIT® Handstampfer
- vibroplaat
- vibreeriv rull

Tarnevorm

25 kg kott
40 kotti (1000 kg) / EUR-alusel

Artikli-Nr.

6800000440

EAN-kood

4 017228 00709 0

Värv

must

kotist jagub:

ca. 1 m² 1 cm kihi puhul



Kasutusala

BORNIT®-Kaltmischgut on mõeldud asfaltteede hooldamiseks ja parandamiseks. Seda kasutatakse mehaaniliselt või külma tagajärjel tekkinud aukude täitmiseks ning asfaltkattega tänavate ja kõnniteede pinnaerinevuste tasandamiseks.

BORNIT®-Kaltmischgut ei sobi suure koormusega liiklusaladele (nt jalakäijate alad, kaubanduskeskused, parkimiskohad, tõstuki transportimisega laoruumid jne). Nendel pindadel soovitame kasutada BORNIT®-Reaktiv-Asphalt'i.

Toote andmed lühidalt

Liik	asfaldi valmisegu
Baas	bituumensideaine peene killustikuga
Tihedus +20 °C juures	ca 1,4 - 1,8 g/cm ³
Lahusti	Puudub
Paigaldus	labidas, reha, pahtlilabidas, silumisliip, käsitamper, vibroplaat, vibrorull
Värv	bust
Konsistents	bituumensideaine peene killustikuga
Töötlemistemperatuur (keskkond ja aluspind)	mitte alla -5 °C
Kõvenemise aeg	peale tihendamist koheselt ülesõidetav
Ladustamine	hoida kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstult
Säilivus	originaalsuletud kotis säilib 12 kuud
GISCODE	RepA 30
Ained, mis töömaterjalide määruse kohaselt on tervisele kahjulikud	puuduvad
Ohuklass vastavalt ADR-ile	puudub
Puhastamine	BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean või BORNIT®-Bitumenreiniger
Leekpunkt	n.b.

Liik ja omadused

BORNIT®-Kaltmischgut on lihtsalt töödeldav teeparandusmaterjal, mis koosneb killustiku segust bituumensideainega, looduslikust rapsiseemneõlist ja kõrgekvaliteedilistest liimidest ning on kergesti töödeldav.

BORNIT®-Kaltmischgut'i võib hiljem igal ajal asfaldiga katta.

Eelised

- külmana töödeldav
- segamisajad puuduvad
- ei ole külmatundlik
- saab kasutada otse kotist

Aluspind

Aluspind tuleb puhastada igasugusest lahtistest osadest, prahist ja tolmust, seisvast veest, lumest, jääst ning määrdeainetest.

Materjali kasutamisel betoonil, õhukeste kihtide loomiseks ning muudel juhtudel, mil nakkuvus teiste kihtidega ning servadel on eriliselt tähtis, tuleb vana pind ja/või servad töödelda eelnevalt *BORNIT®-Bitugrund Fix'iga*. Pärast seda võib kohe alustada BORNIT®-Kaltmischgut'i paigaldamist.

Töötlemine

BORNIT®-Kaltmischgut Tänu oma erilistele omadustele, on BORNIT®-Kaltmischgut'i võimalik paigaldada peaaegu aastaringselt. Kerge vihm, niiskus ja väike külm ei takista kiireloomuliste tööde teostamist. Külмага töötades tuleb parema kvaliteedi saavutamiseks materjali hoida soojas kohas (> 10 °C). Alla -5 °C võib olla materjali raske töödelda ja paigaldada.

Peale segu paigaldamist ja tihendamist on see kohe ülesõidetav. Lõplik tihendamise toimub liiklusega.

Kulu

ca. 25 kg/m² kihi paksuse cm kohta

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiata kehtivalt ohutuskaardilt.

Soovitavad isikukaitsevahendid



Jäätmekäitlus

Materjalijäätke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 170302 (bituumenisegud, välja arvatud need, mis kuuluvad 170301 alla).

Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.