



BORNIT®- Fertigschlämme



Teedeehitusmaterjalid

Mõeldud kulunud asfaltpindade pooride sulgemiseks –
polümeerlisandiga ja mineraalse teiste lisanditega
bituumenemulsoon

Toote eelised:

- kulunud, karedate või avatud pooridega asfaltpindade parandamiseks
- sulgeb poorid ja hüdroisoleerib
- parandab pealispinna haarduvust
- lahustivaba ja keskkonnasäästlik
- lihtne paigaldada, sest on vaja vähe seadmeid





BORNIT®-Fertigschlämme



1

1.1

Aluspind tuleb enne bituumenlobri paigaldamist puhtaks pühkida; lahtised osakesed ja tolm tuleb eemaldada. Pinnal ei tohi olla naket halvendavaid aineid (nt öli, rasva, mootorikütust) (joonis 1).



2

NÖUANNE. Äärekeivid ja paigaldised võite katta spetsiaalse lindiga, et saavutada puhtamaid ühendused (joonis 1.1).

Vanu, kulunud pindu on soovitatav veega kergelt niisutada või katta krundiga BORNIT®-Haftkleber (joonis 2).



3

3.1

Segage lobri enne paigaldamist hoolikalt (aeglaselt pöörleva seguriga) läbi, kuni tekib ühtlane mass (joonis 3). Seejärel on võimalik kasutusvalmis materjali BORNIT®-Fertigschlämme kerge vaevaga kummist siluri või pehme harja abil paigaldada, tömmates materjali ühtlase ja õhukese kihina (maks. 1,0 kg/m²) laiali (joonis 4).



4

Pärast kuivamist moodustub haarduv, kulumiskindel ja suletud pealispind (joonis 5).

Paigaldatud materjali võib üle puistata spetsiaalse killustikuga. Pinnakatet võite igal ajal üle töödelda ja uuendada.



5




Adress / Tempel

Kontaktisik / Telefon

Soovime:

- et helistaksite meile tagasi
- teavet posti teel
- müügikonsultandi külastust

**BORNIT-Werk Aschenborn GmbH**

Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau (Germany)
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Faks: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

e-post: info@bornit.de
Koduleht: www.bornit.de