



BORNIT®- Reparaturmörtel RE



Teedeehitusmaterjalid

Remondilahendus teekattekahjustuste korral,
külmalt paigaldatav parandussegu asfalt- ja
betoonpindadele

Toote eelised:

- aukude ja ebatasasuste kiire ja tõhus parandamine
- juba 30 minutit pärast paigaldamist võib üle sõita
- korraga võib paigaldada 5–30 mm paksuse kihि
- trappide, šahtide ja rennide ning rampide ühendusvuukide kiire tihendamine
- lahustivaba ja keskkonnasäästlik





BORNIT®-Reparaturmörtel RE



BORNIT®-Reparaturmörtel RE on mitmekomponendiline mört asfalt- ja betoonpindade parandamiseks, mis koosneb spetsiaalsest mineraalide segust, katalüsaatorist ja polümeerlisandiga bituumenemulsioonist. Komponentide ja vee segamisel tekib kiiresti kuivav parandussegu, millega on võimalik korraga täita kuni 30 mm sügavusi auke. Sügavamate ebatasasuste täitmiseks tuleb toimingut lihtsalt korrrata. BORNIT®-Reparaturmörtel RE on saadaval terasuurusega 0–3 mm (RE 30) ja 0–5 mm (RE 50).



Pühkige harjaga asfaltkattelt seisev vesi ja mustus.



Parandatava pinna servad võite „kivikleeplindiga“ kinni kleepida, et lõpptulemus jäeks puhas (joonis 2).

Seejärel niisutage parandatavat pinda harja abil, et saavutada aluspinnaga parem nake (joonis 3).



Kõigepealt segage seguri abil killustik ja kövastumist kiirendav pulber (joonis 4.1). Seejärel lisage vett, kuni massil on niiske betooni konsistsents. Lõpuks lisage bituumenemulsioon ja segage seni, kuni tekib ühtlane segu (joonis 1.3). Kõrgema temperatuuri korral võite lisada segule veidi rohkem vett.




Pärast segamist kandke segu kiiresti aluspinnale, tihendage ja siluge. Sõltuvalt ilmast võib parandatud pinda juba 30 minuti pärast koormata (joonis 5).

Aadress / Tempel

Kontaktisik / Telefon

Soovime:

- et helistaksite meile tagasi
- teavet posti teel
- müükikonsultandi külastust



BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau (Germany)
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Faks: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

e-post: info@bornit.de
Koduleht: www.bornit.de