

## PS-Cleaner

Spetsiaalne puhastusvahend BORNIT®-Kaltverguss'i ja BORNIT®-Fugenspachtel'i jaoks



### Lühiinfo

- puhastab ainult värsket massi
- juba kuivanud massijäake ei puhasta

### Kulu

- olenevalt pinna suurusest

### Ladustamine



- hoida kuivas ja jahedas
- kaitsta otsese päikesevalguse eest
- toode pole külmakartlik
- originaalpakendis säilib 12 kuud



### Tarnevorm

400 ml pihustiga pudel  
12 pudelit (4800 ml) / karbis

### Artikli Nr

6800000512

### EAN-kood

4 017228 00008 4

### Värv

läbipaistev

### pudelist jagub

olenevalt pinna suurusest

### Kasutusala

BORNIT®-PS-Cleaner kasutatakse peamiselt tööriistade ja masinaosade ettevaatlikku puhastamiseks pärast BORNIT®-Kaltverguss'i ja BORNIT®-Fugenspachtel'i kasutamist. Veel mitte kõvastunud tootejäägid saab kergesti eemaldada. Kõvenenud polüsulfiiditoodete puhul ei saa BORNIT®-PS-Cleaner'it enam kasutada.

### Toote andmed lühidalt

Liik  
Baas  
Tihedus +20 °C juures  
Pealekantav  
Värv  
Konsistents  
Ladustamine

spetsiaalne puhastusvahend  
tolueen, metüületüülketoon  
umbes 0,65 g/cm<sup>3</sup>  
pintslit, kaltsu, pihustatav  
läbipaistev  
voolav

hoida jahedas ja kuivas. Kaitsta otsese päikesevalguse ja kuumuse eest! Hoida eemal süttimisallikatest. Toode ei ole külmakartlik.

Säilivus  
Ohuklass vastavalt ADR-ile

suletud originaalpakendis säilib 12 kuud  
aerosool (aerosool 1)

leekpunkt -20 °C

### Liik ja omadused

BORNIT®-PS-Cleaner on ketoonisisaldav lahusti, mille abil saab puhastada veel mitte kõvastunud polüsulfiidi tooteid nagu BORNIT®-Kaltverguss või BORNIT®-Fugenspachtel. Plastosadel kasutamisel tuleb eelnevalt kontrollida ühilduvust. BORNIT®-PS-Cleaner'iga ei tohi puhastada kummitihendeid. Kokkupuutel nahaga mõjub BORNIT®-PS-Cleaner rasvaemaldavalt ja kipitab veidi.

### Töötlemine

BORNIT®-PS-Cleaneriga töötamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Samuti on oluline kanda kaitsekindaid ja -prille. Toode kantakse saastunud aluspinnale pintsliga, lapiga või pihustades. Pärast lühikest mõjumisaega saab toote jäägid eemaldada kuiva lapiga. Tugeva määrdumise korral korrake protseduuri mitu korda.

### Kulu

olenevalt pinna suurusest

### Tervise-, töö- ja tuleohutus

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiab kehtivalt ohutuskaardilt.

### Soovitavad isikukaitsevahendid



### Jäätmekäitlus

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 070204 (muud orgaanilised lahustid).

### Märkus

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia järgi. Juhime tähelepanu sellele, et olenevalt objekti seisukorrast võivad osutada vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu kokkulepitud tootekvaliteeti. Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.