

TRACING

12 KUUD

JOONEVÄRV [500 ja 750 ml]

Joonevärv TRACING® kasutatakse nii siseruumides kui välitingimustes pindade piiritlemiseks ja liiklusvoogude optimeerimiseks: logistikalahaduses, spordikeskustes, murukattega spordiväljakutel, jalgrattateedel ja parklates.

TRACING® sobib ideaalselt vähese liiklusega kohtades alus- ja muude pindade märgistamiseks.

750 ml purk on kõige kulutõhusam välitingimustes kasutatav märgistamislahendus.

VALGE
500ML 151600
750ML 151800

SININE
500ML 151601
750ML 151801

KOLLANE
500ML 151602
750ML 151802

MUST
500ML 151603
750ML 151803

PUNANE
500ML 151604
750ML 151804

ROHELINE
500ML 151605
750ML 151805



Joone laius 4 cm – 10 cm	1 x 500 ml aerosoolvärvi		1 kast – 12 x 500 ml aerosoolvärvi		1 x 750 ml aerosoolvärvi	
	1 kiht	2 kihti	1 kiht	2 kihti	1 kiht	2 kihti
Üks aeglane värvimiskord	50m	25m	600m	300m	100m	50m
Kiire värvimine	75m	37m	900m	450m	150m	75m



OMADUSED

- Suurepärase nakkuvus
- Ilmastikukindel ja kiiresti kuivav: kuivab maksimaalselt 15-20 minutiga
- Tänu spetsiaalse kujundusega otsikule selged, teravad jooned
- Märgistuse püsivus: umbes 12 kuud sõltuvalt pinnast, kasutusest ja kulumisest
- Kasutamistemperatuur: +5°C - 50°C

TEHNILISED ANDMED

Koostis

Sideaine: akrüül

Pigmentid: mineraalsed ja orgaanilised, plii- ja kaadmiumivabad

Lahustid: mitme koostisaine segu, mis ei sisalda klooritud lahusteid ega aromaatseid ühendeid (tolueen, ksüleen jms)

Propellent: spetsiifiline isobutaani ja propaani segu

Kasutamine

Manuaalselt või töövahendite abil (4-rattaline joonemasin, käsipüstol, vt lk 15)

Kuivamisaeg: 15-20 minutit

Tervishoid ja ohutus

Toote ohutuskaardid on internetis tasuta

kättesaadavad: www.quick-fds.com

CLP-märgistus: üks piktogramm



Soovitused kasutamiseks

• **Kasutage ots allapoole suunatuna, reguleerige aerosoolipurgi asendis masinas või tööriistas nii, et värvimiskõrgus on sobiv soovitud laiusega joone tegemiseks.**

• **ENNE KASUTAMIST:** raputage tagurpidi keeratud purki tugevasti, et värv korralikult seguneks, jätkake raputamist ka siis, kui olete selgelt kuulnud kuulikeste liikumist purgis.

• **PÄRAST KASUTAMIST:** tühjendage ventiili ja otsiku puhastamiseks otsa allpool hoides (kuni purgist väljub ainult gaasi).

ÜLDISED KASUTAMISTINGIMUSED

Sõltumata pinna iseloomust peab see värvi TRACING® optimaalseks kasutamiseks kindlasti vastama järgmistele tingimustele.

Värvi suurepärase nakkumise tagamiseks tuleb värvitav pind alati õigesti ette valmistada.

Puhastage pind hoolikalt, et sellele ei jääks tolmu, mustust, rasva vms.

Suhteline õhuniiskus peaks jääma 10% ja 50% vahele.

Õhutemperatuur ei tohiks olla madalam kui 5°C.

Kvaliteetse joone tegemiseks tuleb esimene joon värvida kiiresti (trükikiht), teine ja soovi korral kolmas kiht tuleb aga soovitud katvuse tagamiseks pinnale kanda aeglasemalt.

Pinnakatte tüübi põhised soovitused:

• BETOON

Laske värskel betoonpinnal enne värvi Tracing® kasutamist vähemalt 3-4 nädalat täielikult kuivada (Prantsusmaa ehitussektori standardid) ja pinna happelisuse tasemel väheneda.

• ASFALT

Enne värskete asfaltkattega pinnale joonte tegemist tuleks oodata vähemalt 15 päeva, muidu võib pind vähendada joonte kvaliteeti.

• „Sünteeetilistele“ (plastik, PVC, lakid) ja värvitud (epoksü, PU) põrandapindadele kehtivad eritingimused.

Selles valdkonnas kasutatakse väga erinevaid värve ja värv, millega põrand on kaetud, ei pruugi värviga TRACING® kokku sobida (põhjustades vähese nakkuvuse). Seetõttu soovitame nende pindade korral esmalt läbi viia värvimiskatse.

Joonte püsivuse ja mustusekindluse suurendamiseks võib need katta meie kaitselakiga PROTECT LINE (vt lk 12)